

## Ni-MH &amp; Li-ion Custom Charger

## LHC-4S

## Specifications / 仕様書

- この充電器はニッケル水素&リチウムイオン両対応充電器です。
- 4系統同時充電です。
- 温度監視（T）有りでニッケル水素バッテリー、  
温度監視（T）無しでリチウムイオンバッテリーを自動認識します。

## 仕様

使用電池/出力電圧	ニッケル水素 20セル リチウムイオン 33.2V
充電電流	約2.0A
充電完了検出方式	
ニッケル水素	温度上昇勾配制御方式(dT/dt) 降下電圧検出制御方式(-ΔV)
リチウムイオン	定電流制御(CC)、定電圧制御(CV)
保護タイマー	充電開始後8時間で強制停止
ピンアサイン	1: + 2: - 3: T
異常電池表示	LED (橙)
使用温度範囲	0~35°C
入力電圧	AC85~264V 50/60Hz
最大消費電力	約300W
外形寸法	113(W)x90(H)x224(D) mm (取手含まず)
重量	約1.95kg (コード類含まず)
規格 その他	RoHS

〈Made in Japan〉

製造元



誠工電機株式会社

〒252-0815 神奈川県藤沢市石川6丁目17-4  
TEL: 0466-53-7861 FAX: 0466-53-7862

販売元

〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3 SBSヒルズII32  
TEL: 03-5717-1281 FAX: 03-5717-1288  
URL <http://www.pacobattery.com>